



AQUA TOOL

ANBOHRGERÄT



TECHNISCHE DATEN

Anbohrbereich	DN 20 - 100
Adapter Anbohrarmatur	Entsprechend Hersteller
Gewicht Anbohrgerät	4 kg
Temperaturbereich	-20 °C bis 50 °C
Elektroantrieb	Ja (optional)
Leistung	1.100 W
Spannung	230 V
Schutzklasse	IP 44
Gewicht E-Antrieb mit Getriebe	5,4 kg
Lochkreissägen zum Anbohren	Ø nach Kundenanforderung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schneller Bohrprozess durch aktive Kühlung der Lochkreissäge mittels unter Druck stehendem Frischwasser
- Beschädigungsfreier Bohrprozess, Zentrierbohrer verhindert ein außermittiges Anbohren der Lochkreissäge und damit Beschädigungen an der Anbohrarmatur
- Vibrationsfreies, bohrwellenstabilisiertes Anbohren auch bei verschlissenen Bohrwellenlagern mittels Zentrierbohrereinsatz
- Geringste Wasserverschmutzungsgefahr aufgrund minimaler Zerspanung
- Auffangen der Rohrwandscheibe über Fangvorrichtung am Zentrierbohrer
- Betätigung über Elektroantrieb, alternativ Pneumatikantrieb oder Handratsche

BAUGRUPPEN

LEGENDE

- | | | | | | |
|---|--|----|-----------------------------|----|-----------------|
| 1 | Getriebe mit Steckkupplung | 7 | Bohrwelle B20 | 12 | Hakenschlüssel |
| 2 | Getriebetunnel | 8 | Bohrfutter | 13 | Spülschlauch |
| 3 | Elektroantrieb | 9 | Lochsäge mit Zentrierbohrer | 14 | Bohrkronen |
| 4 | Anschlussadapter mit Spülhahn | 10 | Bohrwellenverlängerung | 15 | Flanschadapter |
| 5 | Bohrdom mit Rückschlagsicherungsrasten | 11 | Handknarre | 16 | Transportkoffer |
| 6 | Vorschubgetriebe mit Stellgriff | | | | |

