# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0061/03

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Augsburg, 02.03.2017

## PCI Polyfix® 5 Min. (DE0061/03)

Verwendungszweck(e):

**EN 998-1 GP CS IV**

**Normalputzmörtel**

Hersteller:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4, System 4 (Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 998-1:2016**

Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Brandverhalten | Klasse A1 | System 4 | EN 998-1:2016 |
| Wasseraufnahme | W0 | System 4 | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | ≤ 25 | | |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 1,0 N/mm² - FP:A/B | | |
| Wärmeleitfähigkeit λ10,dry (Tabellenwert nach EN 1745:2012) | ≤ 1,11 W/(m·K) für P=50% ≤ 1,21 W/(m·K) für P=90% | | |
| Dauerhaftigkeit | NPD | | |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen | NPD | | |

Spezifische Technische Dokumentation: 478/15

Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten: Klasse A1

Erfüllte Anforderungen: Organischer Gehalt: < 1 Gew.-%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

…….

Marc C. Köppe

Geschäftsführer

…….

Frank Rösiger

Geschäftsführer